

catmarine
PASSENGERS

Catmarine 39
Scheda tecnica

CATMARINE SRL
VIA PAOLA E DANIELA
BASTIANUTTI – 25
73035 LECCE (LE)
TEL/FAX: +39 0833 761661
P.I. 03878130750
V.2023

Catmarine 39 – Specifiche tecniche

DATI TECNICI	
Lunghezza ft	11,99m
Larghezza max	5,51m
Pescaggio	0,95m
Dislocamento leggero	4.5 t
Serbatoi Gasolio	2 x 200 L
Motori diesel EB Volvo	2 x 35 Hp
Trasmission	Sail Drive
Omolog. CE cat	C (diporto)
Portata massima (passeggeri + equipaggio)	38 persone

Tutti i dati sono indicativi e non vincolanti

Costruzione

Gli scafi, la coperta, il pozzetto sono costruiti su stampo femmina e realizzati in fibra di vetro e sandwich con PVC da 15/40 mm e densità 75 kg/m³, lavorati e incollati con resina poliesteri isoftalica.

Il geal-coat usato è di tipo neopentilico di prima scelta, di colore bianco ghiaccio, Ral 9003.

Il legno degli interni è realizzato in compensato marino di Okumè.

Le traverse sono realizzate in fibra di vetro e resina poliesteri.

Pozzetto e coperta

Portello di poppa sugli scalini con accesso ai locali agghiaccio timone

Console di guida in vetroresina rialzata con piano in vtr annesso

4 sedute 10 posti in vetroresina

Timoneria idraulica con ruota inox 380 mm

Bussola di navigazione

Quadro elettrico con 8 interruttori magnetotermici

2 batterie da 100 Ah

Partitore di carica due ingressi-due uscite

Interruttore di accoppiamento batterie

8 pompe di sentina elettriche

2 pompe di sentina manuali

4 osteriggi 600*600 mm in alluminio anodizzato per accesso agli scafi

6 bitte di ormeggio inox da 300 mm

2 Scalette inox di risalita a poppa

1 Salpancora inox 700 W, ancora delta 16 kg catena 35 m

Motorizzazione

2 motori entro bordo diesel da 35 Hp

Elettrostop

Sail drive con eliche tripala fisse

2 alternatori ricarica batteria 115 Ah

Filtri acqua - mare

2 quadri di controllo analogici

Comandi bileva

2 Serbatoi gasolio in polietilene da 200 l

2 prefiltri separatori acqua - gasolio

Optional

- Bimini con struttura in tubolari di acciaio inox, Illuminazione con 3 tubi led in pozzetto, tessuto in poliestere di copertura battagliola inox protezione laterale e draglie prodiera, seduta timoniere
- Bimini con struttura in VTR e montanti in acciaio o alluminio, compresa di battagliola inox protezione laterale e draglie prodiera e seduta timoniere
- Cancelli in tubolari di acciaio inox
- Plotter GPS Raymarine Axiom 9 con carta e trasduttore Depth/Temp a scafo
- VHF completo di antenna
- Lavello inox con rubinetto e coperchio in cristallo montato su console esterna
- Frigo elettrico doppio cassette 12 Volt 130 lt
- Cuscineria esterna a cella chiusa
- 1 doccia estraibile in pozzetto
- Stereo Hi-Fi Boss Marine 800 W in pozzetto con 4 altoparlanti
- Luci led blu sotto pozzetto
- Impianto 220 V con: carica batteria 30 A, presa banchina, quadro 220 V, Cavo 20m con spina e presa 220 V in console
- 1 batteria servizi extra da 100 Ah
- Extra serbatoi gasolio 200 L
- Trasporto, allestimento finale, antivegetativa e varo al porto di Gallipoli

- Motorizzazione 50 hp con eliche pale fisse
- Bagno sottocoperta allestito con 1 serbatoio acqua potabile da 120 lt, autoclave, wc elettrico, doccia estraibile su scalino di poppa
- Bagno sopra-coperta allestito con 1 serbatoio acqua potabile da 120 lt, autoclave, wc elettrico, doccia estraibile su scalino di poppa
- Boiler 220 V con kit boiler al motore dx
- Autopilota RayMarine EV-200 con attuatore idraulico
- Commisioning a bordo (illustrazione funzionamento e prova)

Tutti i prezzi sono IVA esclusa

I dati sono indicativi e non vincolanti.