catmarine
PASSENGERS

Catmarine 43
Scheda tecnica

CATMARINE SRL

VIA PAOLA E DANIELA
BASTIANUTTI - 25
73100 LECCE (LE)
CONTATTI: info@catmarine.it
P.I. 03878130750

Catmarine 43 – Specifiche tecniche

DATI TECNICI	
Lunghezza ft	12,8 m
Larghezza max	6 m
Pescaggio	0,95 m
Dislocamento leggero	8.0 t
Serbatoi Gasolio	2 x 200 L
Motori diesel EB Volvo	2 x 50 Hp
Trasmission	Linea d'asse
Omolog. CE cat	C (diporto)
Portata massima (passeggeri + equipaggio)	60 persone

Tutti i dati sono indicativi e non vincolanti

Costruzione

Gli scafi, la coperta, il pozzetto sono costruiti su stampo femmina e realizzati in fibra di vetro e sandwich con PVC da 15/40 mm e densità 75 kg/m^3, lavorati e incollati con resina poliestere isoftalica.
Il geal-coat usato è di tipo neopentilico di prima scelta, di colore bianco ghiaccio, Ral 9003.
Il legno degli interni è realizzato in compensato marino di Okumè.
Le traverse sono realizzate in fibra di vetro e resina poliestere.

Pozzetto e coperta

Portello di poppa sugliscalini conaccesso ai locali agghiaccio timone
Console di guida in vetroresina rialzata con piano in vtr annesso
6 sedute 10 posti in vetroresina
Timoneria idraulica con ruota inox 380 mm
Bussola di navigazione
Quadro elettrico con 8 interruttori magnetotermici
2 batterie da 140 Ah
Partitore di carica due ingressi-due uscite
Interruttore di accoppiamento batterie
8 pompe di sentina elettriche
2 pompe di sentina manuali
4 osteriggi 600*600 mm in alluminio anodizzato per accesso agli scafi
6 bitte di ormeggio inox da 300 mm
2 Scalette inox di risalita a poppa
1 Salpancora inox 700 W, ancora delta 16 kg catena 35 m

Motorizzazione

2motori entrobordo diesel da 50 Hp
Elettrostop
Sail drive con eliche tripala fisse
2 alternatori ricarica batteria 115 Ah
Filtri acqua - mare
2 quadri di controllo analogici
Comandi bileva
2 Serbatoi gasolio in polietilene da 200 l
2 prefiltri separatori acqua – gasolio

Optional

Bimini con struttura in tubolari di acciaio inox, Illuminazione con 3 tubi led in pozzetto, tessuto in poliestere di copertura battagliola inox protezione laterale e draglie prodiere, seduta timoniere	☐
Bimini con struttura in VTR e montanti in acciaio o alluminio, compresa di battagliolainox protezione laterale e draglie prodiere e seduta timoniere	☐
Flybridge calpestabile, con scala di accesso da poppa, con montanti in acciaio o alluminio, compresa di battagliola inox su entrambiiponti	☐
a protezione laterale, draglie prodiere e seduta timoniere	☐
Cancello in tubolari di acciaio inox	☐
Plotter GPS Raymarine Axiom 9 con carta e trasduttore Depth/Temp a scafo	☐
VHF completo di antenna	☐
Frigo elettrico 12 Volt 130 lt	☐
Cuscineria esterna a cella chiusa	☐
1 doccia estraibile in pozzetto	☐
Stereo Hi-Fi Boss Marine 800 W in pozzetto con 4 altoparlanti	☐
Luci led blu sotto pozzetto	
Impianto 220 V con: carica batteria 30 A, presa banchina, quadro 220 V, Cavo 20m con spina e presa 220 V in console	☐
1 batteria servizi extra da 100 Ah	☐
Extra serbatoi gasolio 200 L	☐
Trasporto, allestimento finale, antivegetativa e varo al porto di Gallipoli	

Bagno sottocoperta allestito con 1 serbatoio acqua potabile
da 120 lt, autoclave, wc elettrico, doccia estraibile su scalino di poppa ☐

Bagno sopra-coperta allestito con 1 serbatoio acqua potabile
da 120 lt, autoclave, wc elettrico, doccia estraibile su scalino di poppa ☐

Boiler 220 V con kit boiler al motore dx ☐

Autopilota RayMarine EV-200 con attuatore idraulico ☐

Commisioning a bordo (illustrazione funzionamento e prova) ☐

Omologazione RINA trasporto passeggeri “acque tranquille”
(salvo modifiche rispetto al modello già omologato) ☐

L’omologazionetrasporto passeggeri include:

- √ Dichiarazione inizio costruzione, direzione lavori, dichiarazione di varo
- √ Prova di stabilità e istruzioni al comandante
- √ Documentazione tecnica ex art 35 regolamento sicurezza
- √ Impianto antincendio sala macchine a norma RINA trasporto passeggeri
- √ Impianto sentina/antincendio coperta
- √ Timoni e losca metallici
- √ Bussola rispondente alla direttiva MED
- √ Laminazioni e strutture scafo e coperta a norma RINA imbarcazione trasporto passeggeri
- √ Certificato di stazza

I dati sono indicativi e non vincolanti.